

Дисковые поворотные затворы с поворотными приводами

										Приводы		
	Холодная и горячая вода с гликолем до 50%	Для открытых и закрытых систем холодной и горячей воды	Для подключения и отключения теплогенераторов или холодильных машин	Разрешенное давление [кПа]	Температура среды [°C]	DN	$k_{v\max}$ [м³/ч]	Тип клапана	Приводы			
									Стандартные приводы	Быстрые приводы	Приводы с охранной функцией	
Стандартные фланцы												
	•	•	•	1600	-20...120	25—150, 350—700	45—1600, 10 900—42 800	D6..N	•	•	•	
						200—300	2900—7300	D6..W		•	•	
Срезкой во фланцах												
	•	•	•	1600	-20...120	25—150, 350—700	45—1600, 10 900—42 800	D6..NL	•	•	•	
						200—300	2900—7300	D6..WL		•	•	

Запирающее давление дисковых затворов D6..N / D6..W / D6..NL / D6..WL

		Тип привода										
Тип дискового затвора	DN	p _s [кПа]	SR..	GR..	DR..	PR..	SY6..	SY7..	SY8..	SY9..	SY10..	SY12..
			Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]
2-ход / PN 6, 10, 16												
	D625N(L)	25	1600	1200	1200							
	D632N(L)	32	1600	1200	1200							
	D640N(L)	40	1600	1200	1200							
	D650N(L)	50	1600	1200	1200							
	D665N(L)	65	1600	1200	1200							
	D680N(L)	80	1600		1200							
	D6100N(L)	100	1600		1200	1200 ¹⁾						
	D6125N(L)	125	1600		1200	1200 ²⁾						
	D6150N(L)	150	1600			1200 ²⁾						
	D6200W(L)	200	1600			1400 ²⁾						
2-ход / PN 10, 16												
	D6250W(L)	250	1600			1400 ²⁾						
	D6300W(L)	300	1600			1400 ²⁾						
	D6350W(L)	350	1600				600	1200 ³⁾				
2-ход / PN 16												
	D6400N(L)	400	1600				600 ⁴⁾	1000 ⁵⁾				
	D6450N(L)	450	1600					600 ⁶⁾	1000 ⁶⁾			
	D6500N(L)	500	1600						600 ⁶⁾	1000 ⁷⁾		
	D6600N(L)	600	1600								600 ⁸⁾	1000 ⁸⁾
	D6700N(L)	700	1600									200 ⁹⁾

ps = разрешенное давление Δps = запирающее давление

Переходники: ¹⁾ ZPR03; ²⁾ ZPR01; ³⁾ ZSY-703; ⁴⁾ ZSY-401; ⁵⁾ ZSY-701; ⁶⁾ ZSY-702; ⁷⁾ ZSY-901; ⁸⁾ ZSY-902; ⁹⁾ ZSY-903

Поворотные приводы для дисковых поворотных затворов

Применение		Откр-закр	3-поз.	Номинальное напряжение 230 В~	Номинальное напряжение 24 В=/ 24 В~/~	Номинальное напряжение 24...240 В~ / 24...125 В=	Время срабатывания мотора 90° [с]	Время срабатывания охранной функции 90° [с]	Вспомогательные переключатели ОСДП	Группа продукции	Степень защиты	Номинальный крутящий момент [Нм]	Тип привода
Стандартные приводы													
	Стандартные приводы для систем ОВиК	•	•	•	•		90 150			Поворотный привод	IP54	20 40	SR...-5 GR...-5
		•		•	•		150				IP54	<90	DR...5 DR...7
Быстрые													
	Для быстрого и точного контроля температуры с коротким временем реакции	•			•		35			Поворотный привод	IP54	40 <90	GRC...A.. DRC...A..
		•	•		•		35				IP66	40 <90	GRC...G.. DRC...G..
		•				•	35 (30...120 с переменное)		2	Поворотный привод	IP66	160	PR..
		•	•	•			31 55 55 70 70 70		2		IP67	650 1000 1500 2000 2500 3500	SY6.. SY7.. SY8.. SY9.. SY10.. SY12..
Стандартные приводы с механической охранной функцией													
	Для случаев, когда при перебое с электроэнергией необходимо движение к аварийному положению.	•			•	•	75	<20	2	Поворотный привод со встроенной пружинной	IP54	20	SRF...-5
Стандартные приводы с электронной охранной функцией													
	Мощный привод для случаев, когда при перебое с электроэнергией (кроме кратковременных отключений) необходимо движение к аварийному положению	•			•		150	35		Поворотный привод со встроенным конденсатором	IP54	40 <90 <90	GRK...-5 DRK...-5 DRK...-7
Быстрые приводы с электронной охранной функцией													
	Мощный привод для случаев, когда при перебое с электроэнергией (кроме кратковременных отключений) необходимо движение к аварийному положению	•	•			•	35 (30...120 с переменное)	30	2	Поворотный привод со встроенным конденсатором	IP66	160	PRK..